

## DESCRIPCIÓN

Líquido para Frenos elaborado con una mezcla de glicóeteres, glicoles y aditivos para proteger el sistema de frenado contra la corrosión y oxidación de los metales.

## PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Alto punto de ebullición, que evita fallas en el sistema de frenado.
- No ataca las gomas del sistema.
- Protege al sistema contra la corrosión y oxidación de los metales.
- Fluye convenientemente a temperaturas bajas extremas.
- Es compatible con todos los líquidos para frenos que cumplen con la especificación LF3 y DOT3.

## INSTRUCCIONES DE USO

Agregue el Líquido para Frenos hasta donde indica el nivel del depósito del sistema de frenos. Siga al pie de la letra las recomendaciones del fabricante del vehículo.

## PRECAUCIÓN

La contaminación con polvo, agua, productos del petróleo u otros materiales puede ocasionar fallas en el sistema de frenos o reparaciones costosas. Evite derramar líquido sobre las balatas o pintura del vehículo. Almacene el líquido para frenos hidráulicos en su envase original, mantenga el recipiente limpio y bien cerrado para prevenir absorción de humedad. Destruya el envase vacío, no rellene con otros líquidos u otros productos. Peligroso si se ingiere. No se deje al alcance de los niños.

## RECOMENDACIÓN DE USO

Se recomienda utilizar en todos los vehículos que posean sistema de frenos hidráulicos, de disco, tambor, sistemas ABS y mixto. Y que requieran un fluido con especificación LF3 y DOT 3.

## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO ASTM	RESULTADOS
Código de producto		1040
Apariencia	Visual	Claro
Color APHA	D 1209	70
Peso específico a 20/4°C	D 1298	0.871
Punto de ebullición, reflujo en equilibrio, °C	D 1120	230
Viscosidad a 100 °C, cSt	D 445	2.1
Viscosidad a -40 °C, cSt	D 445	1300
pH	SAE J 1703	9
Contenido de agua, % peso máximo	D 13 64	0.01

## DISPONIBLE EN

- Botella 0.250 L



- Botella 0.946 L



Fecha de emisión: 4 octubre 2011

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, ZI. C.P. 44940 Guadalupe, Jalisco, México.  
Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01 [www.akron.com.mx](http://www.akron.com.mx)

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.