

DESCRIPCIÓN

Aceite especialmente formulado para cumplir con los requerimientos del sistema de la dirección hidráulica de cualquier vehículo.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Protege contra la corrosión.
- Disminuye la fricción.
- Ayuda a prevenir el desgaste.
- Proporciona excelente control de la oxidación.
- Prolonga la vida de la dirección hidráulica.
- No forma espuma.
- Elimina el ruido de la bomba.
- Incrementa la suavidad del manejo del vehículo.
- Acondiciona los sellos y empaques del sistema.

APLICACIONES

Es importante apagar el motor del vehículo cuando se vaya a rellenar el sistema y solamente hasta el nivel que indique el fabricante del vehículo.

Se recomienda utilizar para la mayoría de marcas de vehículos que requieran este tipo de fluido.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO ASTM	RESULTADOS
Código de producto		0171
Apariencia	Visual	Rojo
Color	D 1500	Brillante
Peso específico a 20/4°C	D 1298	0.870
Temp. de inflamación °C	D 92	174
Viscosidad a 100°C, cSt	D 445	7.0

PRECAUCIÓN

Inflamable. Dañino si se ingiere. En caso de ser ingerido llame al médico inmediatamente. Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto, lave con agua durante 15 minutos y llame a un médico. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

DISPONIBLE EN

Botella 0.250 L



Fecha de emisión: **10/Enero/2018**

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Av. 8 de Julio No. 2270, Zona Industrial C.P. 44940
Guadalajara, Jalisco, México.
Tel: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33)
31-34-05-01. www.akron.com.mx

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes S.A. DE C.V.