

## DESCRIPCIÓN

Aditivo para combustible diesel elaborado a base de materias primas derivadas del petróleo y aditivos detergentes que mantienen limpio el sistema de inyección de diesel.

## PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Incrementa la lubricidad del combustible.
- Extiende la vida de la bomba de inyección.
- Limpia los inyectores obstruidos.
- Recupera la potencia perdida del motor.
- Eleva la eficiencia del motor en vehículos de servicio pesado.
- Reduce el consumo de combustible.
- Reduce la emisión de hollín e hidrocarburos no quemados.
- Dispersa los depósitos de gomas y previene obstrucciones.
- Ayuda a la separación de agua del combustible.

## INSTRUCCIONES DE USO

Se recomienda agregar para óptimos resultados un litro a 600 litros de combustible.

## PRECAUCIÓN

Inflamable. Evite el contacto frecuente o prolongado con la piel o los ojos ya que puede causar irritación. En caso de contacto con la piel, limpie con agua y jabón. En caso de contacto con los ojos, lave inmediatamente con agua durante 15 minutos y llame a un médico. En caso de ingestión accidental no inducir al vómito, llame a un médico. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

## RECOMENDACIÓN DE USO

Se recomienda utilizar en todos los vehículos con motor a diesel.

## CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO ASTM	RESULTADOS
Código de producto		1030
Apariencia	Visual	Brillante
Color	D 1500	Verde
Peso específico a 20/4 °C	D 1298	0.796
Temp. de inflamación, °C, copa cerrada	D 56	58
Viscosidad cinemática a 40°C, cSt	D 445	1.3
Nitrógeno, % en peso	D 2896	0.13

## DISPONIBLE EN

- Botella 1 L



Fecha de emisión: 4 octubre 2011

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.