

DESCRIPCIÓN

Agua tratada mediante un proceso de ósmosis inversa, la cual le hace estar libre de sales, ácidos y álcalis, permitiendo con esto restaurar las propiedades del electrolito y a su vez prolonga la vida útil de la batería.

BENEFICIOS

- Alarga la vida útil de la batería.
- No contiene ningún tipo de sales, ácidos o álcalis.
- Ayuda a restaurar las propiedades del electrolito.

INSTRUCCIONES DE USO

Es importante apagar el motor del vehículo cuando se vaya a rellenar la batería. El nivel correcto es un centímetro arriba de las celdas.

PRECAUCIÓN

Manténgase fuera del alcance de los niños.

RECOMENDACIÓN DE USO

Se recomienda agregarlo a la batería cuando el nivel de electrolito esté bajo.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO ASTM	RESULTADOS
Código de producto		060
Apariencia	Visual	Brillante
Color	D 1500	Incoloro
Peso específico a 20/4°C	D 1298	1.00
pH	D 92	6.5
Dureza total, % peso	NMX-AA-72	0.001
Sólidos totales disueltos, % peso	NMX-AA-34	0.001

DISPONIBLE EN

- Botella 0.460 L



Fecha de emisión: 13 octubre 2011

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, ZI. C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01 www.akron.com.mx

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.