

# Grasa Chassis Plus

# MEXICANA DE LUBRICANTES®

## Grasa automotriz para usos múltiples

### • Descripción

Grasa elaborada con aceites básicos de excelente calidad y un paquete de aditivos de la más alta tecnología y jabón mixto de litio y calcio. Esta formulación imparte a la grasa características únicas y especiales de: adhesividad, antioxidante, anticorrosivas y alta resistencia al lavado por agua. Es de consistencia suave, color rojo y apariencia lisa brillante.

### • Ventajas

- Excelente resistencia al lavado por agua
- Amplia protección contra la corrosión y herrumbre
- Buena adhesividad
- Alta estabilidad mecánica
- Forma un sello protector que evita la entrada de contaminantes
- Posee características antioxidantes
- Mediana temperatura de goteo
- Protege adecuadamente contra el golpeteo a las partes metálicas en movimiento

### • Aplicaciones

Se recomienda para lubricar chasis (bastidores), de automóviles, trailers, tractores agrícolas, columpios de muelles, rótulas, terminales y muñones de dirección, estribos de sujeción, extremos de tirantes de acoplamiento, equipos industriales que operan a medianas cargas y temperaturas menores a 100°C para lubricación de cojinetes y cajas de engranes, donde se requiere de una grasa semifluida con el fin de reducir fugas. Se aplica con pistola a presión y se adhiere tenazmente en las partes lubricadas.

### • Recomendación

Debe aplicarse en superficies limpias, quitando toda la grasa lubricante existente, aunque tenga la misma apariencia de la grasa nueva.

### • Precaución

Evite el contacto prolongado con la piel. Se han efectuado amplios estudios del efecto de los hidrocarburos del petróleo que constituyen los aceites lubricantes de cualquier marca o tipo y se han encontrado que tienen efectos perjudiciales a la piel humana. Si accidentalmente le entra a un ojo el aceite lubricante, lávese el ojo con agua abundante y que lo examine un médico. No utilice ni exponga los envases vacíos al calor, ya que los vapores son dañinos a la salud. No contamine. No tire el aceite usado al alcantarillado, no deje residuos de aceite en los envases porque contaminan el agua y el suelo.

### • Características Típicas

Prueba	
Código de producto	930
Grado NLGI	2
Apariencia	Brillante Lisa
Color	Rojo
Tipo de Jabón	Litio / Calcio
Penetración @ 25°C, (60g), 1/10 mm	280
Estabilidad mecánica, %	8.0
Pérdida lavado con agua, %peso	3.5
Separación de aceite, %peso	3.0
Temperatura de goteo, °C	175

### • Disponible en:

Tarro 425g

Tarro 850g



Cubeta 4k



188 L



## MEXICANA DE LUBRICANTES®

La MARCA de lubricantes de México®

[www.mexicanadelubricantes.com.mx](http://www.mexicanadelubricantes.com.mx)

Fecha de emisión:  
Enero 2011

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México. Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.