

AKRON® MOTORCYCLE 4T

JASO MA2 API SL SAE 20W-50

Aceite Lubricante Multigrado para motocicletas Cuatro Tiempos

AKRON®

TU MUNDO EN MOVIMIENTO

• Descripción

Akron® Motorcycle 4T SAE 20W-50 es un aceite lubricante especializado para todo tipo de motocicletas 4 tiempos. Proporciona un desempeño óptimo manteniendo los motores 4T limpios durante su operación. Incluso en condiciones extremas de operación brinda protección absoluta a su motor, embrague y caja de cambios.

Está formulado con el balance exacto de aceites vírgenes seleccionados y una completa gama de sofisticados aditivos, tales como: detergentes, dispersantes, agentes antioxidantes y antidesgaste que ofrecen la máxima protección para el motor de su motocicleta y vehículos todo terreno.

Su avanzada fórmula ha sido probada en motores de diversos volúmenes (CC) y condiciones de operación, garantizando su funcionamiento en cualquier motocicleta de cuatro tiempos.

• Especificación

API SERVICE SL¹
JASO MA2

¹ API (American Petroleum Institute)

• Cualidades

- Reduce los depósitos de la máquina.
- Suaviza la operación del embrague.
- Ofrece alta protección a los engranes y contra el desgaste, dando una mejor vida al motor.

• Aplicaciones

- Específicamente para motocicletas de alto desempeño, todo terreno, último modelo o años anteriores que cuentan con motor de 4 tiempos.
- Puede ser utilizado en vehículos todo terreno (ATV'S - All Terrain Vehicles), como lo son trimotos y cuatrimotos.
- Este lubricante no debe aplicarse en el tanque de gasolina o mezclarse con el combustible.

• Recomendaciones de Uso

Las botellas Akron® están hechas de PET (Tereftalato de Polietileno), uno de los materiales para envase con más posibilidad de reutilización. Contribuya al reciclado de los envases comprimiendo la botella totalmente después de su uso y desechándola por separado del tapón.

El contacto directo con este producto no implica ningún daño para la salud; sin embargo, evite contacto prolongado del aceite lubricante usado con la piel. En caso de tener contacto con el aceite lave con abundante agua y jabón.

• Características Típicas

Características	Valores
Color	L 4, 5
Temp. de inflamación °C	233
Ccs a -15°C cp	6900
Viscosidad cinemática a 100°C cSt	20,5
Índice de viscosidad típico	133
Temp. de escurrimiento °C	-15

• Disponible en:

• Botella 0.946 L



• Cubeta 19 L



• Tambor 208 L



Fecha de emisión: 15 agosto 2014

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01 www.akron.com.mx

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.