

DESCRIPCIÓN

Elaborado con básicos derivados del petróleo, aditivos antidesgaste y mejoradores de viscosidad para ayudar a mantener el correcto funcionamiento del motor.

PROPIEDADES Y BENEFICIOS

- Reduce el consumo de aceite.
- Recupera la potencia perdida del motor.
- Aumenta la compresión, sellando los anillos gastados.
- Mejora el índice de viscosidad.

INSTRUCCIONES DE USO

Agregar 443 mililitros de Akron Eliminador de Fugas al cárter del motor caliente, pero apagado (para 3.5 a 5 litros de aceite). Si el consumo de aceite es alto, duplicar la cantidad agregada.

Después de agregar el aditivo, encender el motor y hacerlo funcionar durante 15 minutos.

Para motores con capacidad menor de 3.5 litros o mayor de 5 litros, usar 100 mililitros por cada litro de aceite. No se recomienda utilizar con aceites sintéticos en cárter de motocicletas de embrague húmedo.

NOTA: Este producto no sustituye al lubricante que requiere el motor.

PRECAUCIÓN

Inflamable. Dañino si se ingiere. En caso de ser ingerido llame al médico inmediatamente. Evite el contacto con los ojos. En caso de contacto, lave con agua durante 15 minutos y llame a un médico. Mantenga el producto fuera del alcance de los niños.

RECOMENDACIÓN DE USO

Se recomienda utilizar en los vehículos usados a gasolina o diesel para restaurar la potencia del motor.

CARACTERÍSTICAS TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	MÉTODO ASTM	RESULTADOS
Código de producto		1031
Apariencia	Visual	Brillante
Color	D 1500	3
Peso específico a 20/4°C	D 1298	0.871
Punto de inflamación, °C, copa cerrada	D 56	185
Viscosidad cinemática a 100 °C, cSt	D 445	450
Contenido de Zn, % peso	D 4628	0.04

DISPONIBLE EN

- Botella 0.443 L



Fecha de emisión: 4 octubre 2011

No contamine, cuide el ambiente, disponga de envases, aceites y fluidos en sitios autorizados. Cuide que su centro de reparación de confianza siga las normas ambientales para la disposición de fluidos.

Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V. Av. 8 de Julio No. 2270, Z.I. C.P. 44940 Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono: 01 (33) 31-34-05-00 Fax: 01 (33) 31-34-05-01 www.akron.com.mx

Para mayor información de este producto, acuda al Departamento Técnico del Distribuidor de su localidad o al Departamento Técnico de Mexicana de Lubricantes, S.A. de C.V.